

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市弘丰电器有限公司年产发热盘 2000 万只、不锈钢发热管 800 万只、电火锅 200 万个改扩建项目环境影响报告表》的批复

中（黄）环建表（2023）0054 号

中山市弘丰电器有限公司（91442000752856995G）：

报来的《中山市弘丰电器有限公司年产发热盘 2000 万只、不锈钢发热管 800 万只、电火锅 200 万个改扩建项目（以下简称“项目”）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审核，批复如下：

一、中山市弘丰电器有限公司年产发热盘 2000 万只、不锈钢发热管 800 万只、电火锅 200 万个改扩建项目（项目代码：2210-442000-04-05-328269）选址位于中山市黄圃镇马新工业区祥安北路 26 号（选址中心位于东经 113°21'56.809"，北纬 22°41'59.530"）。

项目扩建后用地面积 25946.10 平方米，建筑面积 52158.29 平方米。项目扩建后主要从事发热盘、不锈钢发热管、电火锅的生产，年产发热盘 2000 万只、不锈钢发热管 800 万只、电火锅 200 万件。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》的评价结论、中山市环境保护技术中心的技术评价报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治

和风险防范措施,并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下,项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设,从环境保护角度分析可行。

项目运营中还应重点做好以下工作:


(一)严格落实水污染防治措施,废水的处理处置须符合《报告表》提出的控制要求。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。

项目营运期产生生活污水 10260 吨/年。生活污水经预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)(第二时段)三级标准后排入中山市黄圃镇生活污水处理厂处理。项目营运期产生生产废水 494.92 吨/年,收集后委托给有处理能力的废水处理机构处理。

(二)严格落实大气污染防治措施,废气无组织排放须从严控制,可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放,排气筒高度不低于《报告表》建议值。废气排放口或车间排风口须远离居民区等环境敏感区。

有组织废气中,退火、熔融、铸造、压铸废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)表 1 大气污染物排放限值和《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气〔2019〕56 号)中重点区域排放标准值中的较严值;林格曼黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表 2 金属热处理炉和金属熔化炉二级标准;非甲烷总烃、TVOC 执行广东省《固定污染源挥发性有机

物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值;臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。喷涂、固化工序废气二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气〔2019〕56号)中重点区域排放标准值;林格曼黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2干燥炉、窑二级标准;颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1大气污染物排放限值和《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气〔2019〕56号)中重点区域排放标准值中的较严值;非甲烷总烃、TVOC执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1大气污染物排放限值;臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。点胶、烘料及注塑成型、移印及烘干工序废气总VOCs执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2排气筒VOCs排放限值第II时段(凹版印刷);TVOC执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值;非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616—2022)表1大气污染物排放限值、广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值中的较严值;氨、酚类、氯苯类、二氯甲烷执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值;臭气浓度执行



《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。厨房煮食油烟执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)。发蓝工序废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气〔2019〕56号)中重点区域排放标准值;林格曼黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2金属热处理炉二级标准。

无组织废气中,厂界颗粒物、酚类、氯苯类执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值;非甲烷总烃执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)表2无组织排放监控浓度限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值中的较严值;总VOCs执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表3无组织排放监控点浓度限值;臭气浓度、氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值。

厂区非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值和《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的较严值;颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表3无组织排放标准和《铸造工业大气

污染物排放标准》(GB 39726-2020)表 A.1 厂区内颗粒物无组织排放限值中的较严值。

(三)严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备,采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施,确保厂界噪声满足相应类别要求。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准。

(四)严格落实固体废物分类处理处置要求。项目产生的废导轨油、机油、液压油及其废弃包装物、废乳化液及其废弃包装物、水性不粘涂料、水性脱模剂、灌密封胶、移印水性油墨废弃包装物、沾有油污或油墨的废抹布及废手套、除油废液、沾有乳化液的金属废料、金属炉渣、除尘铝灰渣、漆渣、废印版、废活性炭等危险废物,交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。项目产生的一般废弃包装物、一般金属边角料、收集到的废金属粉尘、废钢砂、不合格品、废引棒、废布袋等一般工业固体废物,交由有一般工业固废处理能力的单位处理。含铝废物需按照《回收铝》(GB/T 13586-2021)的相关要求进行暂存及处置。生活垃圾交由环卫部门清运。

(五)制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案,建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量,加强污染防治设施的管理和维护,设置足够容积的废水事故应急池,有效防范污染事故发生。

(六)合理划分防渗区域,并采取严格的防渗措施,防止污染土壤、地下水环境。

(七)须在满足环境质量和实行总量控制的前提下排

放污染物。根据《报告表》所列情况，项目氮氧化物新增排放量不得大于 0.22 吨/年，挥发性有机物新增排放量不得大于 0.2086 吨/年。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布或新修订的污染物排放标准若严于本批复所列污染物排放标准的，则按其适用范围执行新颁布或新修订的污染物排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

七、其他环保事项须按原审批文件{中环建表[2008]0901号、中环建表[2010]0727号、中（黄）环建表（2015）0050号、中（黄）环建表（2018）0039号}执行。

中山市生态环境局
2023年06月19日

